



A Series Pallet Truck Mini Range II

with capacities of 1,500kg

The A series pallet truck mini range II has been engineered to be both powerful and flexible to meet the requirements of many demanding applications. Whether it's supermarket work, delivery service, stock replenishment or heavy manufacturing, the A series pallet truck mini range II has the strength and durability to minimise your total cost of ownership.

A系列小型拖板車 II 規格

區分標記	1.1	生產廠家		HANGCHA GROUP CO.,LTD.
	1.2	製造商的型號名稱		CBD15-A2MC1
	1.4	操作員類型：手，行人，站立，坐姿，訂單選擇		行人
	1.5	額定容量/額定負載	Q (kg)	1500
	1.6	負載中心距離	c (mm)	600
	1.8	負載距離，驅動軸到貨叉的中心	x (mm)	960
	1.9	軸距	y (mm)	1285
重量	2.1	車輛重量 (含電池)	kg	220
		電池重量	kg	50
輪胎底盤	3.1	輪胎：橡膠、superelastic、氣動、聚氨基甲酸酯		PU
	3.2	前輪胎尺寸		Φ210x70
	3.3	後輪胎尺寸		2×Φ80x64
	3.4	附加輪 (尺寸)		Φ70x40
	3.5	車輪，前/後 (x = 從動輪)		1x+2/4
	3.6	前輪距	b ₁₀ (mm)	404
	3.7	後輪距	b ₁₁ (mm)	400
外形尺寸	4.4	電梯	h ₃ (mm)	120
	4.15	貨叉高，低位差	h ₁₃ (mm)	80
	4.19	總長度	l ₁ (mm)	1669
	4.21	總寬度	b ₁ (mm)	568
	4.22	貨叉尺寸	s/e/l (mm)	50/160/1150
	4.25	叉臂之間的距離	b ₅ (mm)	560/680
	4.32	離地間隙，軸距中心	m ₂ (mm)	30
	4.34.1	貨物長X寬1000x1200	A _{st} (mm)	1850 ¹⁾
	4.34.2	貨物長X寬800x1200	A _{st} (mm)	1900 ²⁾
4.35	回轉半徑	W _a (mm)	1400 ³⁾	
性能數據	5.1	行走速度，滿載/未裝載	km/h	4.5/4.9
	5.2	提升速度，滿載/未裝載	m/s	0.050/0.060
	5.3	降低速度，裝載/卸載	m/s	0.040/0.045
	5.8	最大爬坡能力，裝載/卸載	%	6/15
電動發動機	6.1	驅動電機額定值S2 60分鐘	kW	0.65
	6.2	提升電機額定值在S3 15%	kW	0.8
	6.4	電池電壓，額定容量	V/Ah	2x12/70
	8.1	驅動控制類型		DC
	9.1	生產廠家		Curtis

附註： 1). VDI 2198: +358mm 2). VDI 2198: +200mm 3). 當貨叉下降，+60mm

