



Specifications

型式	Model		FE3D16N	FE3D20N
負載能力	Loading capacity	kg.	1600	2000
動力源	Power source		DC-48V	
行走馬達	Driving motor	kw.	AC-4.5 x 2	
昇降馬達	Lifting motor	kw.	8.6	
空載行走速度	Empty driving speed	km/h	15	
負載行走速度	Loaded driving speed	km/h	13	
空載爬坡能力	Empty gradient	%	20	18
負載爬坡能力	Loaded gradient	%	15	13
操作方式	Operating type		坐駕式 Seated	
A 揚昇高度	Lifting height	mm.	3000	
B 全昇機高	Extended height	mm.	3985	
C 桅桿全降高度	Lowered mast height	mm.	2075	
自由揚程	Reach distance	mm.	125	
貨叉傾斜角度	Fork tilting angle		前傾5度 / 後仰7度	
R 迴轉半徑	Turning radius	mm.	1550	1680
L3 直角通道寬	Angle stacking aisle	mm.	3295	3430
L1 機台長度	Overall length	mm.	1925	2060
L2 貨叉長度	Fork length	mm.	1070	
W 機台寬度	Overall width	mm.	1135	
煞車器	Brake		油壓式 Hydraulic	
行走控制器	Driving controller		微電腦無段式 Transistor	
前驅動輪	Front driving wheels	mm.	實心胎 18x7-8	實心胎 200x50-10
後轉向輪	Rear steering wheels	mm.	實心胎 15x4.5-8	
電瓶	Battery capacity	Ah/5hr.	455	
電瓶重量	Battery weight	kg.	800	
機台重量	Weight with battery	kg.	3100	3400

本公司保留本產品的設計變更權力，變更時未能一一通知，敬請見諒。

We reserve the data right to improve the products without prior notice.